

工商行政处罚

上海凭安征信服务有限公司

二零二二年六月

目录

目录	2
数据交互规范	3
接口列表	3
工商行政处罚	3
请求方式	3
请求参数	3
接口认证	3
返回数据格式	3
返回参数	4
JSON返回示例	4
服务级错误代码	4
系统级错误代码	5

数据交互规范

- 1.使用HTTP协议进行数据通信
- 2.GET/POST(Content-Type:application/x-www-form-urlencoded)
- 3.双方的接口响应数据字符集必须为UTF-8，且返回的数据为JSON格式字符串
- 4.脱敏使用MD5、SHA256等hash算法进行脱敏
- 5.双方每次API交互都需要做请求签名处理
- 6.接口的有效期为10分钟，所以至少每隔十分钟需要重新获取参数

接口列表

接口名称	接口地址	接口编号
工商行政处罚	http://api.shuidi.cn/utn/ic/Punish	2032

工商行政处罚

查询企业行政处罚信息和详情

请求方式

接口地址：http://api.shuidi.cn/utn/ic/Punish

支持格式：JSON/XML

请求方式：GET/POST

请求实例：http://api.shuidi.cn/utn/ic/Punish?keyword=阜阳捌零后商贸有限公司

请求参数

参数名称	类型	是否必填	说明
keyword	String	是	搜索关键字（公司名、注册号、社会统一信用代码）
pageIndex	Integer	否	页码，默认第一页
pageSize	Integer	否	每页条数，默认为10，最大不超过20条
dtype	String	否	返回数据格式：json或xml，默认json

接口认证

客户每次调用接口，必需包含接入ID(pname)，安全验证码(vkey)和时间戳(ptime)。

名称	类型	是否必填	描述	示例值
pname	String	是	调用方唯一ID，用于身份识别	patest
ptime	String	是	时间戳,从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的时间，精确到毫秒(13位)	1571990576623
vkey	String	是	安全验证码。使用下划线依次连接pkey、ptime、pkey，计算该字符串的MD5值完成签名结果为32个字符	2237ae09ea514c43a37ab0c57968f536

Java计算vkey示例：

```
Stringptime=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
SecureUtil.md5(pkey+"_"+ptime+"_"+pkey);
```

php计算vkey示例：

```
$vkey=md5($pkey."_".$ptime."_".$pkey)
```

返回数据格式

所有接口返回值以JSON字符串的形式返回给调用者，JSON格式如下：

```
{
  "statusCode":1,
  "statusMessage":"请求成功",
  "data":{}
  "orderNo":1369970515023986700
}
```

返回JSON属性如下:

属性	说明
statusCode	返回查询结果编码
statusMessage	result不为1时的错误信息描述。
data	结果数据。
orderNo	调用订单编号

返回参数

名称	类型	描述
PunishCode	String	行政处罚决定书文号
IllegalType	String	违法行为类型
Authority	String	行政处罚决定机关名称
Content	String	行政处罚内容
PunishDate	String	作出行政处罚决定日期
PublicDate	String	作出行政公示日期
PunishContent	String	备注

JSON返回示例

```
{
  "statusCode": 1,
  "statusMessage": "请求成功",
  "data": {
    "Paging": {
      "PageSize": 10,
      "PageIndex": 1,
      "TotalRecords": 2
    },
    "Items": [
      {
        "PunishCode": "六金公（派）行罚决字〔2017〕281号",
        "IllegalType": "《中华人民共和国治安管理处罚法》",
        "Authority": "金寨县公安局",
        "Content": "已执行",
        "PunishDate": "2017-05-18 00:00:00",
        "PublicDate": "2017-05-18 00:00:00",
        "PunishContent": null
      },
      {
        "PunishCode": "六金公(派)行罚决字(2017)281号",
        "IllegalType": "未按规定核对登记上网消费者有效身份证件",
        "Authority": "金寨县公安局",
        "Content": "已执行",
        "PunishDate": "2018-07-01 00:00:00",
        "PublicDate": "2018-07-01 00:00:00",
        "PunishContent": null
      }
    ]
  },
  "orderNo": 1415186916126720000
}
```

服务级错误代码

名称	类型
1	请求成功

2	查询无结果
3	接口权限未开通
4	查询参数错误, 请检查
5	等待处理中
20000	请求接口URL不存在, 请确认
20001	接口已下线停用
20002	您还未购买过该接口, 请先购买
20003	您的账号剩余用量已不足或已过期

系统级错误代码

名称	类型
10000	账号无效或者还未生效中
10001	账号未实名认证
10002	账号状态异常, 请联系管理员
10003	账号密钥状态异常, 请联系管理员
10010	认证参数缺失, 请确认
10011	vkey校验失败, 请核对计算逻辑
10012	ptime格式错误, 请确认
30001	请求已过期
30002	当前套餐已被禁用, 请联系管理员
30003	请求超过当前套餐每日调用总量限制
30004	当前套餐已消费完毕
40000	非法请求过多, 请联系管理员
40001	被禁止的IP
40002	不支持的请求方法
99999	系统未知错误, 请联系技术客服