

三网手机号实名认证

接入点说明:

使用身份证、姓名、手机号校验信息是否真实匹配,支持移动、联通、电信手机号。

温馨提示:当请求参数存在明显错误时(比如手机号输入少了一位),同一个错误参数 24 小时内调用超过 10 次我们将进行扣费。

接口地址:

https://route.showapi.com/1389-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

依据各大运营商更新频率,每次返回最新数据

案例截图

· 效果展示 ·

身份证: 362536****4456

手机号: 173****403

姓 名: 张*

立即查询

查询结果	
手机号码段:	1733667
卡号归属地:	湖南
卡类型:	电信
城市:	株洲
邮编:	430000
查询状态:	查询成功



请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
idCard	String		是	手机号实名对应的身份证号
name	String		是	手机号实名对应的姓名
phone	String		是	三网手机号
needBelongArea	String	true	否	是否返回手机号归属地信息

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	调用业务成功表示，成功则扣费
code	Number	0	认证标示 0: 认证成功 1: 认证失败 2: 无该手机号记录 11: 手机号、身份证或者姓名为空 12: 身份证校验错误 13: 手机号校验错误 21: 渠道升级暂停服务 22: 渠道维护暂停服务
msg	String	认证成功	认证结果提示信息
belongArea	Object[]		归属地信息
- prov	String	四川	省
- city	String	test	市
- name	String	test	运营商
- num	Number	1370011	号段
- provCode	Number	110000	省别编码，本省身份证的前几位编码。
- type	Number	1	1 为移动 2 为电信 3 为联通
order	String	6ddaf1ec67a343dc814c833ff0ae855f	渠道订单号

[请求示例](#)

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1389-1?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'needBelongArea=true' \
-d 'idCard=' \
-d 'phone=' \
-d 'name='
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "60740ce48d57ba8f1c10fb44",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "order": "6ddaf1ec67a343dc814c833ff0ae855f",
    "code": 0,
    "belongArea": {
      "num": 1362068,
      "prov": "山西",
      "name": "移动神州行卡",
      "provCode": "140000",
      "type": 1,
      "city": "临汾市"
    },
    "msg": "认证成功"
  }
}
```

}