

响应参数

参数名称	数据类型	是否必须	备注
log_id	Long	Y	请求唯一 id
error_code	Long	N	错误提示码，失败才返回，成功不返回
error_msg	String	N	错误提示信息，失败才返回，成功不返回
conclusion	String	N	审核结果，可取值：合规、不合规、疑似、审核失败
conclusionType	Integer	N	审核结果类型，可取值 1.合规，2.不合规，3.疑似，4.审核失败
data	Array	N	不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且 conclusion 为疑似或不合规或命中白名单时才返回，响应失败或 conclusion 为合规且未命中白名单时不返回。
+error_code	Integer	否	内层错误提示码，底层服务失败才返回，成功不返回
+error_msg	String	否	内层错误提示信息，底层服务失败才返回，成功不返回
+type	Integer	N	审核主类型，11：官方违禁词库、12：文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单
+subType	Integer	N	审核子类型，此字段需参照 type 主类型字段决定其含义： 当 type=11 时 subType 取值含义： 0:官方默认违禁词库 当 type=12 时 subType 取值含义： 0:低质灌水、1:违禁违规、2:文本色情、3:敏感信息、4:恶意推广、5:低俗辱骂 6:恶意推广-联系方式、7:恶意推广-软文推广 当 type=13 时 subType 取值含义： 0:自定义文本黑名单

参数名称	数据类型	是否必须	备注
			当 type=14 时 subType 取值含义： 0:自定义文本白名单
+msg	String	N	不合规项描述信息
+hits	Array	N	送检文本违规原因的详细信息
++probability	Float	N	不合规项置信度
++datasetName	String	N	违规项目所属数据集名称
++words	Array	N	送检文本命中词库的关键词（备注：建议参考新字段“wordHitPositions”，包含信息更丰富：关键词以及对应的位置及标签信息）
++modelHitPositions	Array	N	送检文本命中模型的详细信息，包含位置信息及置信度信息。位置信息：命中模型的违规内容在送检原文中的位置（从 0 开始计算）：“开始位置”、“结束位置”；置信度信息：命中模型对应的置信度分数（范围：0 至 1，数字越大，可能性越高）。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分
++wordHitPositions	Array	N	送检文本命中词库的详细信息，为 Object 的列表，包含 words、positions、label 三个字段，详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分
+++keyword	String	N	送检文本命中词库的关键词
+++positions	Array	N	关键词在送检原文中的位置（从 0 开始计算）：分别为“起始位置”，“结束位置”
+++label	String	N	关键词命中的细分标签，标签规则见文末“细分标签对照表”

成功响应示例 —— 合规

```
{  
  "log_id": 15556561295920002,  
  "conclusion": "合规",  
  "conclusionType": 1  
}
```

或者

```
{  
  "log_id": 15572142621780024,  
  "conclusion": "合规",  
  "conclusionType": 1,  
  "data": [{  
    "type": 14,  
    "subType": 0,  
    "conclusion": "合规",  
    "conclusionType": 1,  
  }]  
}
```

成功响应示例——不合规

```
{
  "log_id": 15656780617612718,
  "conclusion": "不合规",
  "conclusionType": 2,
  "data": [{
    "type": 11,
    "subType": 0,
    "conclusion": "不合规",
    "conclusionType": 2,
    "msg": "存在官方默认违禁词库不合规",
    "hits": [{
      "datasetName": "默认黑词库",
      "words": ["免费翻墙"]
    }]
  }, {
    "type": 12,
    "subType": 2,
    "conclusion": "不合规",
    "conclusionType": 2,
    "msg": "存在文本色情不合规",
    "hits": [{
      "datasetName": "默认文本反作弊库",
      "probability": 1.0,
      "words": ["电话 找小姐"]
    }]
  }
}
```

失败响应示例

```
{
  "log_id": 149319909347709,
  "error_code": 0,
  "error_msg": "configId error"
}
```

细分标签对照表

一级分类 (subType)	二级分类 (label)	label 含义
1:违禁违规	100100	恐怖描述
	100200	毒品违禁药
	100300	武器描述
	100400	赌博及高利贷
	100500	儿童恐怖影视
	100600	造假&非法培训
	100700	翻墙外挂服务
	100800	代孕&人口买卖
	100900	个人信息贩卖
	101000	诈骗
	101100	保护动物
109900	其它违禁相关	
2:文本色情	200101	性挑逗-轻度涉黄
	200102	性行为描述-重度涉黄
	200202	未成年色情-重度涉黄
	200302	性器官描述-重度涉黄
	200401	畸恋描述-轻度涉黄

	200402	畸恋描述-重度涉黄
	200501	色情段子-轻度涉黄
	200502	色情资源-重度涉黄
	200601	色情交友-轻度涉黄
	200602	色情交友-重度涉黄
	200701	色情道具-轻度涉黄
	200702	色情道具-重度涉黄
	200801	恋物癖-轻度涉黄
	200802	恋物癖-重度涉黄
	209900	其他色情相关
4:恶意推广	400100	联系方式
	400200	关注引流
	400300	兼职代理
	400400	产品推广
	400500	企业推广
	400600	广告法
	400990	其他恶意推广
5:低俗辱骂	500100	轻度辱骂
	500200	重度辱骂