

# 特殊企业工商信息查询接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "075571998736870277",
    "info": {
      "capital": "252689 万元",
      "orgName": "北京大学",
      "address": "北京市海淀区颐和园路 5 号",
      "industry": null,
      "establishDate": null,
      "legalPersonName": "郝平",
      "orgType": "事业单位",
      "authority": "教育部",
      "expireDate": null,
      "certificateDept": "国家事业单位登记管理局",
      "creditNo": "12100000400002259P",
      "orgNumber": null,
      "base": "gj"
    }
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

## 返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
orgName	组织机构名称
creditNo	企业统一信用代码
orgNumber	组织机构代码
orgType	机构类型
capital	注册资本(万元)
establishDate	注册日期
legalPersonName	法人代表姓名
base	行政区划
address	机构地址
certificateDept	办证机构
industry	经济行业名称
authority	上级主管部门
expireDate	代码证作废日期

## code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准
1003	查无记录