

## 按次计费查询物流

### 接入点说明:

本服务采用按次计费模式，即用户每次进行查询快递时都会产生相应的费用。

调用此服务时，接口会以阻塞式同步调用方式运行，这意味着在请求处理完成并收到响应之前，调用者将无法进行其他操作，需耐心等待结果返回。

更多帮助请查看 <https://www.showapi.com/apiGateway/view/2650/8?tab=3>

### 接口地址:

[https://route.showapi.com/2650-3?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/2650-3?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

### 返回格式:

json

## 请求参数

### post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
com	String	zhongtong	是	快递公司字母简称，可以从“快递公司列表”或“快递公司查询”接口中查到该信息 如不知道快递公司名,可以使用"auto"代替，此时将自动识别快递单号【auto 是基于单号的特征进行人工智能分析，会有一定的误差，请谨慎使用】
nu	String	78800276754353	是	快递单号
phone	String		否	收件人或寄件人电话号码后四位。目前，查【顺丰、跨越】该参数必填。 注：隐私号需要完整后四位，例：13xxxxx1-234,则需要传入的后四位为 1234
delivery_address	String		否	最终收件地址，可用于反生成最终经纬度和预测收件时间，添加时最少包含省市区
shipping_address	String		否	寄件地址，用于预测收件时间，添加时最少包含省市区

## 返回参数

[查看公共返回参数](#)

## 返回体

参数名称	类型	示例值	描述
nu	String	75450632975559	快递单号
logo	String	http://static.showapi.com/app2/img/expImg/zto.jpg	快递公司 logo
			调用说明
			0 查询成功 或 提交成功
			1 输入参数错误
			2 查不到物流信息
			3 单号不符合规则
			4 快递公司编码不符合规则
			5 快递查询渠道异常
			6 auto 时未查到单号对应的快递公司,请指定快递公司编码
			7 单号与手机号不匹配 其他参数: 接口调用失败
ret_code	Number	104	
			101 揽件
			102 在途中
			103 派送中
			104 已签收 (完结状态)
			105 用户拒签
			106 疑难件
			107 无效单 (完结状态)
			108 超时单

参数名称	类型	示例值	描述
			<p>109 签收失败</p> <p>110 退回</p> <p>111 转投</p> <p>112 待签</p> <p>113 邮件回收</p>
com	String	zhongtong	快递公司编码
update_time	String	2021-06-28 12:02:33	更新时间
tel	String	95311	快递公司联系方式
showapi_inner_fee_num	Number	1	计费次数
query_num	Number	1	当前单号查询的次数
data	Object[]		物流跟踪信息列表，即在途数据
- time	String	2021-03-31 17:34:49	发生的时间
- context	String	<p><b>【曲靖市】快件已在【曲靖尚都豪庭】</b>            签收，签收人：门卫，如有疑问请电            联：（15287871164），投诉电话：（152            87871164），您的快递已经妥投。风里            来雨里去，只为客官您满意。上有老下            有小，赏个好评好不好？【请在评价快            递员处帮忙点亮五颗星星哦~】</p>	跟踪信息
- location	String	105.592898,30.532847	位置对应的坐标信息，坐标系是：GCJ-02
- address	String	遂宁市	位置信息
- status	String	102	<p>状态信息</p> <p>101 揽件</p> <p>102 在途中</p> <p>103 派送中</p> <p>104 已签收 (完结状态)</p> <p>105 用户拒签</p>

参数名称	类型	示例值	描述
			<p>106 疑难件</p> <p>107 无效单 (完结状态)</p> <p>108 超时单</p> <p>109 签收失败</p> <p>110 退回</p> <p>111 转投</p> <p>112 待签</p>
com_name	String	中通快递	快递公司名称
possible_exp_list	Object[]	[]	<p>猜测列表。仅当 com 参数值为 auto，且查询失败时才有返回值。返回结果参考如下：</p> <pre>"possible_exp_list": [   {     "com": "zhongtong",     "com_name": "中通快递"   },... ]</pre>
com	String	shunfeng	快递公司编码
com_name	String	顺丰速运	快递公司名称
msg	String	查询成功	返回说明
delivery_time	String	2023-02-10 06:00:00	<p>预计到达时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm）。该信息是基于历史数据分析的结果，不代表实际情况，仅供参考。</p>

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2650-3?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'shipping_address=' \
-d 'com=zhongtong' \
-d 'phone=' \
-d 'nu=78800276754353' \
-d 'delivery_address='
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_fee_num": 1,
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "63e365140de376b95b1b36f3",
  "showapi_res_body": {
    "delivery_time": "2023-02-10 09:00",
    "nu": "433044185906152",
    "logo": "http://static.showapi.com/app2/img/expImg/yunda.jpg",
    "original_com": "yunda",
    "com": "yunda",
    "tel": "95546",
    "data": [
      {
        "time": "2023-02-07 21:42:08",
        "location": "121.44461987984786,28.70452673363186",
        "status": 102,
        "address": "浙江省-台州市",
```

```
    "context": "【台州市】已离开 浙江台州分拨交付中心；发往 山东潍坊分拨交付中心",
  },
  {
    "time": "2023-02-07 21:38:59",
    "location": "121.44461987984786,28.70452673363186",
    "status": 102,
    "address": "浙江省-台州市",
    "context": "【台州市】已到达 浙江台州分拨交付中心"
  },
  {
    "time": "2023-02-07 18:40:34",
    "location": "121.44461987984786,28.70452673363186",
    "status": 102,
    "address": "浙江省-台州市",
    "context": "【台州市】已离开 浙江台州临海杜桥公司；发往 潍坊市内包"
  },
  {
    "time": "2023-02-07 18:12:58",
    "location": "121.44461987984786,28.70452673363186",
    "status": 102,
    "address": "浙江省-台州市",
    "context": "【台州市】浙江台州临海杜桥公司-娄依剑（0576-89502462|0576-85955111）已揽收"
  }
],
"msg": "查询成功",
"possible_exp_list": [],
"ret_code": 102,
"showapi_inner_fee_num": 1,
"update_time": "2023-02-08 17:01:04",
"query_num": 2,
"com_name": "韵达速递",
"delivery_address_details": {}
```



## 按单计费查询物流

### 接入点说明:

同步查询快递物流信息，按单计费。

30 天内 1 个快递单多次查询只扣 1 次费。

更多帮助请查看 <https://www.showapi.com/book/view/3157/13>

### 接口地址:

[https://route.showapi.com/2650-8?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/2650-8?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

### 返回格式:

json

## 请求参数

### post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
com	String	zhongtong	是	快递公司字母简称，可以从“快递公司列表”或“快递公司查询” 接口中查到该信息。 如不知道快递公司名,可以使用"auto"代替，此时将自动识别快递单号【auto】 往单号的特征进行人工智能分析，会有一些的误差，请谨慎使用【】
nu	String	78800276754353	是	快递单号【】
phone	String		否	收件人或寄件人电话号码后四位。目前，查【顺丰、跨越】该参数必填。 注：隐私号需要完整后四位，例：13xxxxx1-234,则需要传入的后四位为 1
delivery_address	String		否	最终收件地址，可用于反生成最终经纬度和预测收件时间，添加时最少包含省
shipping_address	String		否	寄件地址，用于预测收件时间，添加时最少包含省市区

## 返回参数

[查看公共返回参数](#)

## 返回体

参数名称	类型	示例值	描述
nu	String	75450632975559	快递单号
logo	String	http://static.showapi.com/app2/img/expImg/zto.jpg	快递公司 logo
ret_code	Number	104	<p>调用说明</p> <p>0 查询成功 或 提交成功</p> <p>1 输入参数错误</p> <p>2 查不到物流信息</p> <p>3 单号不符合规则</p> <p>4 快递公司编码不符合规则</p> <p>5 快递查询渠道异常</p> <p>6 auto 时未查到单号对应的快递公司,请指定快递公司编码</p> <p>7 单号与手机号不匹配 其他参数: 接口调用失败</p> <p>101 揽件</p> <p>102 在途中</p> <p>103 派送中</p> <p>104 已签收 (完结状态)</p> <p>105 用户拒签</p> <p>106 疑难件</p>



参数名称	类型	示例值	描述
			<p>107 无效单 (完结状态)</p> <p>108 超时单</p> <p>109 签收失败</p> <p>110 退回</p> <p>111 转投</p> <p>112 待签</p> <p>113 邮件回收</p>
com	String	zhongtong	快递编码
update_time	String	2021-06-28 12:02:33	更新时间
tel	String	95311	快递公司联系方式
showapi_inner_fee_num	Number	1	计费次数
query_num	Number	1	查询次数
data	Object[]		物流跟踪信息列表，即在途数据
time	String	2021-03-31 17:34:49	发生的时间
context	String	快件已签收,【四川遂宁分部】, 物业。如有疑问请电联: 1890 9752510, 投诉电话: 0825-232 8807 15729783730。风里来, 雨里去, 不求服务惊天地, 只为用户您满意	跟踪信息
status	String	104	<p>状态信息</p> <p>101 揽件</p> <p>102 在途中</p> <p>103 派送中</p> <p>104 已签收 (完结状态)</p> <p>105 用户拒签</p> <p>106 疑难件</p>

参数名称	类型	示例值	描述
			<p>107 无效单 (完结状态)</p> <p>108 超时单</p> <p>109 签收失败</p> <p>110 退回</p> <p>111 转投</p> <p>112 待签</p>
- location	String	遂宁市	位置对应的坐标信息，坐标系是：GCJ-02
- address	String	105. 592898, 30. 532847	位置信息
com_name	String	中通快递	快递公司名字
possible_exp_list	String[]	[]	<p>猜测列表。仅当 com 参数值为 auto，且查询失败时才有返回值。返回结果参考如下：</p> <pre>"possible_exp_list": [   {     "com": "zhongtong",     "com_name": "中通快递"   },... ]</pre>
msg	String	查询成功	返回说明
delivery_time	String		<p>预计到达时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm）。</p> <p>该信息是基于历史数据分析的结果，不代表实际情况，仅供参考。</p>

[请求示例](#)

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

## [查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2650-8?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'com=zhongtong' \
-d 'phone=' \
-d 'nu=78800276754353' \
-d 'delivery_address=' \
-d 'shipping_address='
```

## 返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_fee_num": 1,
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "628ed67e0de3769f06af8889",
  "showapi_res_body": {
    "delivery_time": "2022-05-19 21:00",
    "nu": "YT6493188734653",
    "logo": "http://static.showapi.com/app2/img/expImg/yuantong.jpg",
    "original_com": "yuantong",
    "com": "yuantong",
    "tel": "021-69777888/95554",
    "data": [
      {
        "time": "2022-05-19 20:25:29",
        "location": "102.832891,24.880095",
        "status": 104,
        "address": "云南省昆明市新迎凉亭分部",
        "context": "客户签收人：已签收，签收人凭取货码签收。 已签收 感谢使用圆通速递，期待再次为您服务 如有疑问请联系：13*****11，投诉电话：13*****11 疫情期间圆通每天对网点多次消毒，快递小哥新冠疫苗已接种，每天测量体温，佩戴口罩"
```

```
    },
    {
      "time": "2022-05-19 10:11:11",
      "location": "102.832891,24.880095",
      "status": 112,
      "address": "云南省昆明市新迎凉亭分部",
      "context": "包裹已经到达附近街区，安排派送中，如有疑问请联系 13*****11"
    },
    {
      "time": "2022-05-19 09:35:46",
      "location": "102.832891,24.880095",
      "status": 103,
      "address": "云南省昆明市新迎凉亭分部",
      "context": "【云南省昆明市新迎凉亭分部公司】派件中 派件人：张胜华 电话 13*****11 圆通快递小哥新冠疫苗已接种，每天已测体温，请放心收寄快递 如有疑问，请联系：13*****11"
    },
    {
      "time": "2022-05-19 04:36:19",
      "location": "102.832891,24.880095",
      "status": 102,
      "address": "云南省昆明市新迎",
      "context": "【云南省昆明市新迎公司】已收入"
    },
    {
      "time": "2022-05-18 17:06:56",
      "location": "102.900094,25.070250",
      "status": 102,
      "address": "昆明转运中心",
      "context": "【昆明转运中心】已发出 下一站 【云南省昆明市新迎公司】"
    },
    {
      "time": "2022-05-18 17:01:48",
      "location": "102.900094,25.070250",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "昆明转运中心",
```

```
"context": "【昆明转运中心公司】 已收入"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-18 01:08:52",
```

```
"location": "104.208959,30.524329",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "成都转运中心",
```

```
"context": "【成都转运中心】 已发出 下一站 【昆明转运中心公司】"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-18 01:08:45",
```

```
"location": "104.208959,30.524329",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "成都转运中心",
```

```
"context": "【成都转运中心公司】 已收入"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-17 22:10:46",
```

```
"location": "104.053313,30.759687",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "四川省成都市大丰",
```

```
"context": "【四川省成都市大丰】 已发出 下一站 【成都转运中心公司】"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-17 21:26:31",
```

```
"location": "104.053313,30.759687",
```

```
"status": 102,
```

```
"address": "四川省成都市大丰",
```

```
"context": "【四川省成都市大丰公司】 已打包"
```

```
},
```

```
{
```

```
"time": "2022-05-17 21:25:56",
"location": "104.053313,30.759687",
"status": 101,
"address": "四川省成都市大丰",
"context": "【四川省成都市大丰公司】 已揽收 取件人: xxx (13*****11)"
}
],
"msg": "查询成功",
"possible_exp_list": [],
"ret_code": 104,
"update_time": "2022-05-26 09:23:11",
"showapi_inner_fee_num": 1,
"query_num": 1,
"com_name": "圆通速递"
}}
```

## 批量提交订阅单号

### 接入点说明:

批量提交快递单号（每次最多提交 100 单），如果此单物流轨迹有更新，则易源会将物流结果推送至用户定义的回调 URL（此 URL 由“【工具】设置推送回调地址”接入点来设定），直至签收结束。

由于是异步操作，易源加入了多次重试、容错切换等机制，可以大大避免快递查询高峰带来的业务抖动，提高查询成功率。

更多帮助请查看 <https://www.showapi.com/book/editorDoc/4232/1>

推送时，您的服务器需要返回：**【http 返回状态码=200 且 返回体为{"success":true} 确认收信成功。】**

### 接口地址:

[https://route.showapi.com/2650-2?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/2650-2?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

### 返回格式:

json

## 请求参数

## post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
nu_list	String	[{"com":"zhongtong","nu":"78800276754353","phone":"","out_code":"任意串, 长度小于50 字符"}]	是	<p>快递编码和单号, 每次最多提交 100 个单号。格式如下</p> <pre>[   {     "com":"shunfeng",     "nu":"299801844590",     "phone":"","     "shipping_address":"","     "delivery_address":"","     "out_code":"my_order_id123"   } ]</pre> <p>其中 <i>phone</i> 用于顺丰、跨越, 后续会根据物流官方需求</p> <p>注: 隐私号需要完整后四位, 例: 13xxxxx1-234, 其中的后四位为 1234;</p> <p><i>com</i> 为快递公司简称也叫做快递编码【支持 <i>auto</i>】:</p>

参数名称	类型	示例值	必须	描述
				<p><code>nu</code> 为快递单号;</p> <p><code>out_code</code> 为该笔快递单号的对应的唯一业务标识, 由自行定义, 返回该笔物流轨迹时数据中会携带该参数</p> <p><code>shipping_address</code> 为该笔订单发货地址, 添加时最少含省市区, 默认为最新的轨迹地址</p> <p><code>delivery_address</code> 为该笔订单收货地址, 添加时最少含省市区, 默认为最终的轨迹地址</p> <p>*计费说明: 提交多个单号,通常会扣减多笔费用(重复不扣费).</p>
callback_url	String	http://www.my_own_server.com	否	<p>本次批量提交的单号, 查询结果推送到该 <code>url</code> 地址下。</p> <p>经通过“设置回调地址”接口设置过回调地址, 此处可以写该参数。如果两处均设置了 <code>url</code> 地址, 该批提交的单前置的为准。</p>

## 返回参数

[查看公共返回参数](#)

## 返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	<p>0: 提交成功</p> <p>1: 参数错误</p>
fail_list	Object []	[]	提交失败的列表



参数名称	类型	示例值	描述
- nu	String		提交的单号
- com	String		提交的快递编码
- remark	String		说明
- phone	String		手机号
- out_code	String		自定义参数
- shipping_address	String		寄件地址
- delivery_address	String		收件地址
- item_code	String		记录类型 1: 运单号错误 3: 运单号格式不正确 4: 当前快递编码未收录或者已失效 6: auto 时未查到单号对应的快递公司,请指定快递公司编码
update_time	String	2021-06-28 15:00:46	提交时间
msg	String	调用成功	返回说明
showapi_inner_fee_num	Number	1	计费次数 (成功次数)
succ_list	Object []		提交成功的列表
- nu	String	299801844590	提交的单号
- com	String	shunfeng	提交的快递编码
- remark	String	提交成功	说明
- phone	String		手机号
- out_code	String		自定义参数
- shipping_address	String		寄件地址

参数名称	类型	示例值	描述
- delivery_address	String		收件地址
- item_code	String		记录类型 0: 提交成功 8: 重复单号, 订阅记录更新成功

### 请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2650-2?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'nu_list=[{"com":"zhongtong","nu":"78800276754353","phone":"","out_code":"任意串, 长度小于 50 字符"}]' \
-d 'callback_url=http://www.my_own_server.com'
```

### 返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_fee_num": 1,
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "63e464d50de376b85b7239d5",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "showapi_inner_fee_num": 1,
    "fail_list": [
      {
        "shipping_address": "",
        "nu": "11111887",
        "phone": ""
      }
    ]
  }
}
```

```
"com": "yauntong",
```

```
"remark": "输入参数错误",
```

```
"item_code": 1,
```

```
"delivery_address": "云南省昆明市",
```

```
"out_code": 5125
```

```
},
```

```
{
```

```
"shipping_address": "",
```

```
"nu": "188731107",
```

```
"phone": "",
```

```
"com": "auto",
```

```
"remark": "auto 时未查到单号对应的快递公司,请指定快递公司编码",
```

```
"item_code": 6,
```

```
"delivery_address": "云南省昆明市",
```

```
"out_code": 5235
```

```
},
```

```
{
```

```
"shipping_address": "",
```

```
"nu": "188731107",
```

```
"phone": "",
```

```
"com": "tt",
```

```
"remark": "当前快递编码未收录或者已失效",
```

```
"item_code": 4,
```

```
"delivery_address": "云南省昆明市",
```

```
"out_code": 124124
```

```
},
```

```
{
```

```
"shipping_address": "",
```

```
"nu": "YT6493181",
```

```
"phone": "",
```

```
"com": "yuantong",
```

```
"remark": "运单号格式不正确",
```

```
"delivery_address": "云南省昆明市",
```

```
    "item_code": 3,
    "out_code": 123124
  }
],
  "update_time": "2023-02-09 11:13:25",
  "succ_list": [
    {
      "shipping_address": "",
      "nu": "YT6493188731107",
      "phone": "",
      "com": "yuantong",
      "remark": "提交成功",
      "item_code": 0,
      "delivery_address": "云南省昆明市",
      "out_code": 6236
    },
    {
      "shipping_address": "",
      "nu": "YT6493188731111",
      "phone": "",
      "com": "yuantong",
      "remark": "重复单号, 订阅记录更新成功",
      "delivery_address": "云南省昆明市",
      "item_code": 8,
      "out_code": 3564612315
    }
  ],
  "msg": "调用成功"
}}
```