

地名--查询天气

接入点说明:

根据地名, 获取地名对应的区域 code, 再根据区域 code 取得天气情况。如果存在多个相同的地名, 会选取第一条 (数据库中默认的区域 code 的排序顺序取第一条) 区域信息作为前提条件来查询天气。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-2?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

实时天气和恶劣天气预警 30 分钟更新一次, f1-f7 预报数据一天更新 3 次, 7:30、12:00、18:00 更新从当天起往后 7 天的预报数据

IP--查询天气

接入点说明:

通过 IP 地址获取 IP 对应的区域信息, 再根据区域信息获取对应的天气情况

接口地址:

https://route.showapi.com/9-4?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

实时天气和恶劣天气预警 30 分钟更新一次, f1-f7 预报数据一天更新 3 次, 7:30、12:00、18:00 更新从当天起往后 7 天的预报数据

坐标--查询天气

接入点说明:

通过坐标查询对应坐标区域信息, 再根据区域查询对应的天气情况。使用场景: 手机端通过 gps 定位查询天气。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-5?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

实时天气和恶劣天气预警 30 分钟更新一次, f1-f7 预报数据一天更新 3 次, 7:30、12:00、18:00 更新从当天起往后 7 天的预报数据

区号邮编--查询天气

接入点说明:

使用电话区号或邮编查询天气。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-10?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

实时天气和恶劣天气预警 30 分钟更新一次，f1-f7 预报数据一天更新 3 次，7:30、12:00、18:00 更新从当天起往后 7 天的预报数据

景点名称--查询天气

接入点说明:

根据景点 ID、景点名称来获取景点的天气情况。全国景点的 id 从这个接口获取[[全国景点查询接口](#)]

接口地址:

https://route.showapi.com/9-6?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

实时天气和恶劣天气预警 30 分钟更新一次，f1-f7 预报数据一天更新 3 次，7:30、12:00、18:00 更新从当天起往后 7 天的预报数据

地名--查询 24 小时预报

接入点说明:

根据区域 code 和区域名，获取 24 小时的天气预报。区域名可能存在重名的情况，建议尽量使用区域 code 来获取数据。需要说明的是 24 小时天气数据是每半小时更新一次。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-8?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每天更新 3 次，7:30,12:00, 18:00 更新 24 小时预报

地名--查未来 15 天预报

接入点说明:

根据区域 code 和区域名，获取当前日期至未来 15 天内的天气预报。因区域名可能存在重名的情况，建议尽量使用区域 code 来获取数据。需要说明的是未来 15 天的天气数据是每天 7 点、12 点、18 点各更新一次。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-9?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每天更新 3 次，9:00,12:00, 19:00 更新从当天起往后 15 天的预报数据

地名--查未来 40 日天气预报

接入点说明:

根据区域 code 和区域名，获取当前日期至未来 40 天内的天气预报。因区域名可能存在重名的情况，建议尽量使用区域 code 来获取数据。需要说明的是未来 15 天的天气数据是每天 7 点、12 点、18 点各更新一次。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-12?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每天更新 3 次, 9:00,12:00, 19:00 更新从当天起往后 40 天的预报数据

名称--查询历史天气

接入点说明:

根据地区 code 或名称查询历史天气。每次返回一个地区 1 个月的数据。历史数据从 2011 年开始。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-7?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每天早上 4:00 更新昨天历史天气

地名--查询对应的地名 code

接入点说明:

地名会存在重名的情况, 为了避免这一情况的发生, 在此提供了地名和区域 code 的对应关系, 然后根据区域 code 来查询 24 小时天气、未来 15 天预报、历史天气等数据。

接口地址:

https://route.showapi.com/9-3?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json